

SÉRIE SEMI-INSUSTRIAL - Equipamento de ósmosis inversa de fluxo directo, indicado para escolas, infantários, padarias, restaurantes, etc.

Descrição: Bomba de pressão de grande capacidade (0.3 GPM).  
Transformador 220V 48VDC 50Hz.  
Válvula Solenoide 220V 50/60 Hz 6Bar 8watts 0.55A  
Pressostato de máxima e mínima.  
Torneira/válvula 1/4" x 1/4" (Para ajuste manual de

esgoto)  
Ligações Rápidas  
Kit de instalação  
Torneira Para Cima banca  
Produção de 1,5 lts p/ minuto (90 litros/hora)



Dimensões:  
450 mm (Altura)  
420 mm (Largura)  
250 mm (Profundidade)  
Peso: 15 Kg



Filtro compacto de sedimentos de 5microns - REFª2286 (mudar de 6 em 6 meses).

Filtro de carvão granulado - REFª2252 (mudar de 6 em 6 meses).

Filtro compacto tipo carbon Block de 5microns - REFª2343 (mudar de 6 em 6 meses)

Duas membranas de 300GPD cada - REFª 1214AQUA/1 (mudar de 1 a 2 anos)

Pós Filtro compacto de Carvão - REFª 8085017AQUA (mudar de 12 em 12 meses)

Semi-industrial